

遠隔会議用マイク・スピーカー

R-Talk

大規模会議や遠隔セミナーなど様々な会議スタイルに対応
高い接続性と拡張性、環境に合わせた設置・設定が可能なハイグレードモデル



3の特長

大人数の会議に対応

**遠隔でのセミナーや
講義へも対応可能**

本体の連結、拡張マイクの追加に加え、外部スピーカーの利用が可能
自拠点での拡声にも対応

固定電話とも簡単接続！

**通信機器との
高い接続性**

固定電話、携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン等、様々な通信機器との接続が可能

インテリジェントマイク搭載

2つの集音モード

話者自動追尾と集音方向指定の2種類のマイクモードを搭載
利用シーンに応じて使い分けが可能

大規模会議対応

最大6台まで連結可能。R-Talk 1500の内蔵マイクおよび拡張マイクにより、音声を広範囲且つ確実に集音し、連結したそれぞれのR-Talk 1500から音声出力できるため、大人数の会議やセミナーなど様々なレイアウトに対応可能。



2種類のマイクモードを搭載

マイクアレイ技術と音声・音響処理技術により、様々な環境下でも快適な通話を実現。



- 話者自動追尾モード
発言者の声の方向を検知し、その方向の声を集音。
- 集音方向指定モード
集音エリアを4分割し、集音指定方向以外からの音を抑圧。特定の方向からのプロジェクトタやパソコンの動作音などを抑圧することが可能。

インターフェース



※録音端子に録音装置を接続することで、送話/受話音声を録音することができます。

簡単セッティングで電話会議を開催



固定電話のハンドセットケーブルをR-Talk 1500に接続し、ダイヤルするだけで、電話会議を開催可能。

通信機器との高い接続性

固定電話、携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコンといった様々な通信機器との接続を想定し、複数の接続インターフェースを装備。会議スタイルに合わせて、通信機器を自由に選択可能。



※全ての通信機器との動作を保証するものではなく、無料貸出での事前接続確認をお勧めいたします。無料貸出については、R-Talkのホームページからご依頼ください。

複数拠点の電話会議にも対応

R-Talk 1500は、通信機器の複数同時使用が可能。例えば、R-Talk 1500に接続した携帯電話と固定電話から、電話をかけることで、簡単に3拠点の電話会議を開催可能。



R-Talk 1500

外形寸法	約295mm(W)×約141mm(D)×約41mm(H)	USB	USB2.0 フルスPEED / AC97 準拠	集音範囲	360° / 約3m(本体)
質量(本体)	約1.0kg	安全基準	VCCI クラスB	使用条件	温度: 0℃~40℃、湿度: 20%~80%(結露しないこと)
消費電力	最大18W(専用電源アダプタ使用時)	Bluetooth	Bluetooth3.0、HFP(1.6)/HSP 対応	付属品(各1個)	R-Talk1500用電源アダプタ ハンドセットコード(約3m) USBケーブル(約3m) R-Talk用拡張マイク(ミュート付) かんたん操作ガイド 保証書
使用電源	AC100~240V(50/60Hz)(専用電源アダプタ使用時) USB給電(5V/500mA) 単3型アルカリ乾電池(または単3型ニッケル水素電池)4本	対応OS	Windows10(32/64bit)、Windows8.1(32/64bit)、Windows7(32/64bit)、Mac OS X 10.13、Mac OS X 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8		
周波数帯域	100 Hz ~ 14 kHz				

オプション品



R-Talk用拡張マイク
(ミュート付き)
型番 RT-OPT-MIC2



カスケード接続ケーブル
型番 RT-OPT-CA05(約5m)
型番 RT-OPT-CA10(約10m)



R-Talk用
携帯電話ケーブルセット
型番 RT-OPT-CBL1



R-Talk用
スマートフォン接続ケーブル
型番 RT-OPT-CBL2